

Эксплуатация и обслуживание с помощью командной строки - jmsctl

Эксплуатация и обслуживание - jmsctl

JumpServer по умолчанию включает встроенный инструмент командной строки для эксплуатации и обслуживания - **jmsctl**. Для просмотра справочных документов выполните команду:

```
jmsctl help
```

Управление приложением JumpServer:

```
./jmsctl.sh [COMMAND] [ARGS...]  
./jmsctl.sh --help
```

Команды установки:

- install - Установка сервиса JumpServer

Команды управления:

- config - Конфигурация инструмента, выполните `jmsctl config --help` для просмотра справки
- start - Запуск сервиса JumpServer
- stop - Остановка сервиса JumpServer
- restart - Перезапуск сервиса JumpServer
- status - Проверка состояния сервиса JumpServer
- down - Остановка сервиса JumpServer
- uninstall - Деинсталляция сервиса JumpServer

Дополнительные команды:

- load_image - Загрузка Docker-образа
 - backup_db - Резервное копирование базы данных JumpServer
 - restore_db [file] - Восстановление данных из резервного файла базы данных
 - raw - Выполнение команды docker compose
 - tail [service] - Просмотр логов сервиса
-

Версия #2

Сергей Попцов создал 16 мая 2024 13:53:40

Денис Морозов обновил 4 марта 2025 21:36:26